

MySQL 数据库 ,

数据库

数据库 数据库 DB 数据库 数据库 .

数据库 数据库 .

数据库

数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 .

```
create user 数据库 ID;
```

```
create user 数据库 ID@'localhost' identified by '数据库';
```

```
create user '数据库 ID'@'localhost' identified by 'PASSWORD';
```

数据库 'localhost'数据库 "数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 数据库 . 数据库 数据库 IP 数据库 "数据库 IP数据库 数据库 数据库 .

数据库

数据库 数据库 数据库 数据库 character set utf8 数据库 数据库 数据库 .

```
mysql > create database DB default character set utf8;
```

数据库

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';

```
mysql> GRANT ALL privileges ON DB.* TO UserId@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
```

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

```
mysql > flush privileges;
```

MySQL

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';