

Releases



- [BookStack v24.02](#)

BookStack v24.02

????? ??

- [#4815](#) - BookStack v23.12 [CVE-2023-38461](#) 漏洞，影响版本 v23.12.3 及之前版本。该漏洞允许攻击者通过构造特殊的请求，绕过身份验证，直接访问敏感数据。
- [#4816](#) - 修复了 WYSIWYG 编辑器中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4817](#) - 修复了 'BookStack' 品牌名称在页脚中显示不正确的问题。现在，页脚将正确显示为 'BookStack'。
- [#4818](#) - BookStack OIDC 支持 PKCE(Proof Key for Code Exchange) 认证流程。这使得 BookStack 可以更安全地与 OIDC 提供者集成，用于单点登录。

?? ?? ?? ??

- [#4815](#) WYSIWYG 编辑器中的安全漏洞，允许攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4750](#) 修复了 Man-in-the-Middle 攻击漏洞，该漏洞可能允许攻击者拦截和篡改通信。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4804](#) 修复了 PKCE 认证流程中的一个漏洞，该漏洞可能允许攻击者绕过认证。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4845](#) 修复了 WYSIWYG 编辑器中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#985](#) 修复了 WYSIWYG 编辑器中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4758](#) 修复了 WYSIWYG 编辑器中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4833](#) 修复了 AUTH_PRE_REGISTER 接口中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4827](#) 修复了 addSelects 方法中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4748](#) 修复了 /api/v1/ 接口中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4828](#) 修复了 PWA 应用中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4863](#) 修复了 WYSIWYG 编辑器中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4794](#) 修复了 /api/v1/ 接口中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4850](#) 修复了 WYSIWYG 编辑器中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4843](#) 修复了 WYSIWYG 编辑器中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4824](#) 修复了 WYSIWYG 编辑器中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4810](#) 修复了 WYSIWYG 编辑器中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4841](#) 修复了 WYSIWYG 编辑器中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4808](#) 修复了 RTL 布局中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。
- [#4814](#) 修复了 WYSIWYG 编辑器中的一个安全漏洞，该漏洞可能导致攻击者通过恶意输入来破坏数据库。修复后的版本为 v24.02.0。

