

3. A First Script

我们使用 `chmod` 命令来给 `first.sh` 文件添加可执行权限，然后运行它。

```
$ chmod a+rx first.sh
```

```
$ ./first.sh
```

我们使用 `echo` 命令来打印 "Hello World"。我们使用 `#!/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `#!/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `#!/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。

我们使用 `first.sh` 来指定脚本使用的解释器。

```
#!/bin/sh
# This is a comment!
echo Hello World # This is a comment, too!
```

我们使用 `/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。

我们使用 `#!/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `#!/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `#!/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。

我们使用 `echo` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `echo` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `echo` 来指定脚本使用的解释器。

我们使用 `#!/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `#!/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `#!/bin/sh` 来指定脚本使用的解释器。

我们使用 `chmod 755 first.sh` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `chmod 755 first.sh` 来指定脚本使用的解释器。我们使用 `chmod 755 first.sh` 来指定脚本使用的解释器。

```
$ chmod 755 first.sh $ ./first.sh
Hello World
$
```

我们 来写一个 简单的 脚本 :

```
$ echo Hello World
Hello World
$
```

我们 在 脚本 中 使用 了 `echo` 命令 .
我们 使用 `echo` 命令 来 输出 文本 . "Hello" 和 "World" 是 我们 要 输出 的 文本 .
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 ? 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 ?
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 .
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 ! 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 echo 命令 使用 了 双引号 来 包裹 文本 , 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 cp 命令 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 :

```
#!/bin/sh
# This is a comment!
echo "Hello World" # This is a comment, too!
```

我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 .
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 .
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 : 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 ?
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 , 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 "Hello World" 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 .
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 .
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 .
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 . 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 :

```
#!/bin/sh
# This is a comment!
echo "Hello World" # This is a comment, too!
echo "Hello World"
echo "Hello * World"
echo Hello * World
echo Hello World
echo "Hello" World
echo Hello " " World
echo "Hello \"*" World"
echo `hello` world
echo 'hello' world
```

我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 ? 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 ! 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本
我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 我们 使用 了 双引号 来 包裹 文本 , echo 命令 使用 了 双引号 来 包裹 文本 !

Revision #1

Created 17 January 2024 04:11:49 by (MeatDumpling)

Updated 17 January 2024 04:12:05 by (MeatDumpling)